

PD-30

高速バリ取り装置

High-Speed Deflashing Machine

無氮氣、無噴砂粒式
No nitrogen, No sand blast



IWAKI

High-Speed Deflashing Machine

用途

ゴム成形後のOリングや工業用ゴム製品のバリ処理を自動で高速に行います。

適合製品


1. NBR、EP、SIL、VT、等のゴム製品
2. O、X、U、V-RING等

Use

Separate the burr of O-rings and rubber products automatically at high speed.

Suitable for

1. Rubber Parts of NBR, EP, SIL, VT, peroxide, etc.
2. Rubber Parts of O, X, U, V-RING and special shape rings



バリ処理後の状態例

(Photos of Products Deburred)

技術規格

1. 電圧: AC200V、AC220V、AC380V、AC415V 三相電源
2. 電気容量: 3KW(200V 15A)
3. 製品容量 30L
4. 機械重量 約368KG
5. 外形寸法 1230mm(奥行) × 950mm(幅) × 1900mm(高さ)
※安全シャッター開時2280mm

Technical Spec

1. Voltage: AC220V (16A) or AC380V (10A) or AC415V (6A) 3-phase power supply.
2. Power: 3KW
3. Inner Capacity: 30L
4. Net Weight: About 368KG
5. Profile Size: (L)123CM x (W)95CM x (H)190CM (Open height safety shield: 228CM)

機台特色

簡単操作！効率的！人件費削減！

1. 冷凍処理等に使用するガス、メチエラ等不要の為、経費削減が可能です。
2. タッチパネルにてデジタル設定、安定した処理が可能です。
3. エアード電源を準備するだけで動作可能！どこでも設置可能です。

使用方法

タッチパネルによる設定可能項目

1. 秒数設定
2. モーター回転数設定(インバーター制御)
3. エアータイミング設定
4. 注水時間
5. 条件記憶

Features

Easy to operate and high efficiency, may save manpower and cost, create more profits for the company and raise industrial competitiveness.

1. No consumables such as nitrogen and blast sand plastic pellets, etc., so it may save cost.
2. Digital setting, more convenient and easy to establish SOP.
3. Do your deburring only needing AIR and power supply.

Usage

Touch screen setting may be based on different products

1. Secs setting
2. RPM setting
3. Blowing time setting
4. Lubrication time setting

製造、販売、メンテナンス

株式会社岩城工業

〒490-1403
愛知県弥富市鳥ヶ地二丁目23番2
TEL(0567)52-3341(代)
FAX(0567)52-3345
E-mail: iwaki@iwa-ki.com
http://www.iwa-ki.com