

油圧プレス仕様(曲げ)

ライン名 P33B,S1

基本仕様及び数量

項目	内容	チェック(業者)		チェック(矢崎)	
		設計	設置後	設計	設置後
① 外部寸法 (W×D×H(安全カバー含む))	(W)1300 mm × (D)900 mm × (H)1200 mm				
② 能力	20 TON				
③ サイクルタイム	10.0 sec以下				
④ プレス稼働時間	15.25 時間/日 × 10年				
⑤ 最上昇端	345 mm				
⑥ 常用上昇端	345 mm				
⑦ 下降減速(速度)切り替え完了点 (加圧速度切り替え完了点)	265 mm				
⑧ 最下降端	190 mm				
⑨ シリンダーストローク【⑥-⑧】	155 mm				
⑩ F.L.~ボルスター上面までの高さ	705 mm ± 50mm				
⑪ シリンダ-間寸法	0 mm × 765 mm シリンダーサイズについては要相談				
⑫ 台数	1 台				
⑬ 納期	別途打合せによる				
⑭ 仕向地	日本				
⑮ 搬入場所	大浜工場(※輸送先変更の場合、別途整合)				
⑯ 搬入ロススペース (W×H)	2000 mm × 2000 mm				
⑰ ポスト間寸法 (W×D)	(W)561 mm × (D)841 mm 別途整合				
⑱ シリンダ-ポスト間寸法①	- mm × mm 別途整合				
⑱ シリンダ-ポスト間寸法②	- mm × mm 別途整合				
⑳ ベット面-シリンダ高さ	120 mm				

